



Scheda tecnica SLV Numinos Faretti  
Phase S Luce da soffitto Aluminium  
Bianca 10.42W 1020lm 24D - 930 Luce  
Calda - | Miglior Resa Cromatica -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255512                                                             |
| EAN                               | 4024163242608                                                      |
| Marca                             | SLV                                                                |
| Nome del fabbricante              | NUMINOS SPOT PHASE S Indoor LED rec. ceiling light WH/BK 3000K 24° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                              |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 97.9                            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 24                              |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling                              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Product Serie                  | Numinos                              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 145 |
| Altezza (mm)   | 162 |
| Diametro (mm)  | 65  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

