



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione Stradale LED Urban**  
**Lanterna Grigio 65W 8775lm 160x58D**  
**- IP66 - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 252309                                           |
| EAN                               | 4099854030499                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST 65W 765 RV20ST GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 765 Luce Del Giorno                   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno                  |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 160x58                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Post top                |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli            |
| Copertura Ottica               | Opale                   |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 513 |
| Larghezza (mm) | 193 |
| Altezza (mm)   | 73  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

