



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Endura Split Solar Nero 10W  
1400lm - 840 Bianco Freddo | IP65 -  
Sensore Di Movimento

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256615                                                 |
| EAN                               | 4099854276675                                          |
| Marca                             | Ledvance                                               |
| Nome del fabbricante              | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 36000                                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 4                            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 140                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60x120                       |
| Inclinabile                        | No                           |
| Fattore Potenza                    | >0.50                        |

Tipo di Prodotto

Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Ceiling, Montaggio a parete

Copertura Ottica Opale

Distribuzione Luminosità Asimmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK07 - 2 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Colore dell'Apparecchio Nero

Alloggiamento ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 153

Larghezza (mm) 31

Altezza (mm) 147

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

