



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort High Efficiency O  
Aluminium Bianca 36W 5220lm 180d -  
830 Luce Calda - | 265mm - Ritaglio  
250mm - IP20

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260249                                                         |
| EAN                               | 4099854687334                                                  |
| Marca                             | Ledvance                                                       |
| Nome del fabbricante              | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D250 P 36W ML 830 OP WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180                          |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 145                            |
| Fattore Potenza                   | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | Opale                          |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 250               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 60  |
| Diametro (mm) | 265 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

