



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace2 DN461B 9.8W 1050lm 120D - 830 Luce Calda | 166mm - Aluminium Riflettore - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 235959                              |
| EAN                               | 8718699793432                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | DN461B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Con luce di emergenza        |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 107                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 77                           |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore           | PC (Polycarbonate)                    |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 79343200          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 150               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40        |
| Alloggiamento                  | Policarbonato     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN461B            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 77  |
| Diametro (mm) | 166 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

