




**Scheda tecnica Bright Choice Pannello  
A LED Backlit 40W 4080lm 827-865 CCT  
+ RGB | 60x60cm - UGR <22**



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 252459                              |
| EAN                               | 8719157056809                       |
| Marca                             | Bright Choice                       |
| Nome del fabbricante              | TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS M2 PIP S |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                                 |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                       |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                               |
| Codice Colore                  | 827 Bianco Molto Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica                  |
| Colore Chiaro                  | RGBW                                          |
| Impostazione del Colore        | CCT, RGB                                      |
| Efficienza (Lm/W)              | 102                                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                          |
| Fattore Potenza                | >0.90                                         |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

