



Scheda tecnica Noxion Luce A Binario  
LED 3 Fasi Delta Pro Aluminium Nero  
40W 4900lm 36D - 930-940-957 CCT |  
UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252899                                                                                          |
| EAN                               | 8719157058148                                                                                   |
| Marca                             | Noxion                                                                                          |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20/30/40W 3CCT(930~957)<br>MAX 4900lm 36° UGR<19 Black |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                                                                                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                             |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                   |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                           |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo, 957 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5700 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica                           |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                    |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                       |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                                                       |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                                                        |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                                     |

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Montaggio                      | Su Binario       |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20             |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule   |
| Alloggiamento                  | Alluminio        |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero             |
| Product Serie                  | Pro              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 190 |
| Larghezza (mm) | 178 |
| Altezza (mm)   | 136 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**

