



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Ledvance LED SPOT ADJUST  
Aluminium 8W 720lm 36D - 940 Bianco  
Freddo | Ritaglio 68mm - IP20 - Miglior  
Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 253116                                           |
| EAN                               | 8719157059800                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                              |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED                     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                                   |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | No                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | SPOT ADJUST                          |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (mm) | 81 |
| Larghezza (mm) | 81 |
| Altezza (mm)   | 43 |
| Diametro (mm)  | 81 |

## Informazioni sul sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

