



**Scheda tecnica Confezione Multipack**  
**5x Ledvance Surface Circolare 350**  
**18W 830 1440lm Bianca IP44 | con**  
**Sensor - Luce Calda - Sostitutiva**  
**2x18W**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 257403                                           |
| EAN                               | 8719157070546                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 5x SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                           |
| Copertura Ottica              | PC (Policarbonato)           |
| Fattore Potenza               | >0.50                        |
| Tipo di Prodotto              | Plafoniere LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | SURFACE CIRCULAR 350        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 350 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

